

Die Bestandteile des Palettenbergungsset

- » Vordere Blockiervorrichtung
- » Seitliche Blockiervorrichtung
- » Trittauflagen
- » Auffanggurt
- » Höhensicherungsgerät
- » Bandschlingen

Optionales Zubehör/ Dienstleistung

- » Schutzhelm
- » Schulung zur Palettenbergung
- » Jährliche Prüfung der Schutzausrüstung

Dieses Set ist individuell anpassbar auf Ihre Rollenbahnen



Anleitung zur Palettenbergung

1. Räumen Sie den Nachbarkanal frei
2. Die Sicherung des Mitarbeiters erfolgt mit Hilfe des Auffanggurtes und des Höhensicherungsgerätes
3. Beförderung mit dem Arbeitskorb zum Nachbarkanal
4. Sicherung des Mitarbeiters durch die Bandschlingen am Durchlaufregal
5. Trittauflagen einlegen
6. Voranschreiten bis zu der ursächlichen Palette durch weitersetzen der Trittauflagen und Sicherung alle 2-3 m am Regal
7. Havarierte Palette mit der vorderen Blockiervorrichtung sichern
8. Die darauffolgende Palette mit der seitlichen Blockiervorrichtung sichern
9. Beheben Sie die Störung
10. Entfernen Sie die vordere Blockiervorrichtung
11. Entfernen Sie die seitlichen Blockiervorrichtung
12. Bewegen Sie sich nun durch Auflage der Trittvorrichtung in die gegensätzliche Richtung wieder zum Arbeitskorb zurück



Fehleranalyse und
Beseitigung von Störungen
leicht gemacht!



Begebarkeit gesichert
durch rutschfeste
Trittauflagen!



Sicherheit vor Unfällen für
Mitarbeiter im
Durchlaufregal



In Zusammenarbeit mit der
DGV